



LX600e Barevná tiskárna etiket a štítků

Tiskněte vysoce kvalitní, plně barevné etikety až do šířky 127 mm (5")

Perfektní vysokorychlostní tiskárna etiket

Primera LX600e je kompaktní a lehká stolní barevná tiskárna štítků s maximální šířkou tisku 127 mm (5") a rychlostí tisku až 114 mm (4,5") za sekundu, což je nejlepší výkon ve své třídě. Tištěné etikety mohou zahrnovat fotografie, grafiku, ilustrace, text - a dokonce i čárové kódy s vysokým rozlišením nebo 2D čárové kódy. Štítky tiskněte, kdykoliv a kdekoliv je potřebujete, v množství, které skutečně použijete.

Nejlepší kvalita tisku

LX600e produkuje nádherné etikety v profesionální kvalitě barevným inkoustovým tiskem až do 4800 dpi. Horizontální pruhování je běžný problém u mnoha levnějších stolních barevných tiskáren etiket. Při tisku s LX600e to tak není. Proužkování je prakticky vyloučeno - dokonce i při nevyšších rychlostech tisku.

Široká škála materiálů

S LX600e si můžete vybrat z široké škály originálních etiket DTM. Každý materiál je k dispozici ve standardních vysekávaných velikostech, jakož i ve speciálních nebo zakázkových tvarech na vyžádání.

Vyměnitelné dye nebo pigmentové inkousty

Pomocí jednoduché výměny inkoustových kazet může tiskárna LX600e tisknout s inkoustem na bázi barviva a dosáhnout tak brilantních barev až "přechází zrak". Nebo si vyberte pigmentový inkoust pro maximální odolnost proti vodě a UV záření. Oba typy inkoustu fungují na jedné tiskárně stejně, jen je vyměníte. Pigmentový inkoust Primera má jednu z nejširších barevných palet (gamut) dostupných na jakékoliv stolní barevné tiskárně etiket s vynikající stálostí barev.



Technické specifikace

Metoda tisku:	Thermal Inkjet; barevný a pigmentový inkoust
Rozlišení tisku:	600 x 1200 dpi nativní; až 1200 x 4800 dpi
Rychlosti tisku:	Až 114,3 mm za sekundu (4,5")
Inkoust:	Jedna inkoustová kazeta CMY s vysokou kapacitou, procesní černá
Barvy:	16,7 milionu
Šířka tisku:	13 mm (0,5") až 127 mm (5")
Délka tisku:	Max. 305 mm (12")
Šířka média:	38 mm (1,5") až 130 mm (5,125")
Délka média:	12,7 mm (0,5") až 305 mm (12")
Druhy médií:	Role na etikety citlivé na tlak, roll-fed štítky, fan-fold etikety nebo štítky
Senzory:	Průchozí snímač pohybu pro nepředvysekané etikety, reflexní senzor pro etikety a štítky s černým pruhem; můžete používat kontinuální pás a předtiskové etikety a štítky.
Zdrojová role:	Maximální průměr 152 mm (6") na jádru 76 mm (3")
Fréza:	Integrovaná fréza na kontury + vestavěná plně automatická fréza na pizzu
Operační systémy:	Windows® 7/8x/10 +, Mac OS 10.11 - macOS 12
Datové rozhraní:	USB 2.0
Software pro návrh štítků:	BarTender UltraLite a NiceLabel Free 2019 DTM verze (Windows) Belight Swift Publisher 5 (Mac). Lze použít také s většinou dalších oblíbených grafických programů pro návrh etikety.
Napájení:	12 V DC, 5,0 A
Požadavky napájení:	100 V-240 V AC, 50/60 Hz, 60 wattů
Certifikáty:	UL, UL-C, CE, FCC třídy A
Hmotnost:	5,7 kg
Rozměry (šxhxd):	345 mm x 242 mm x 432 mm
Výrobce:	Primera Technology, Inc.

Jeden inkoust SKU

Tiskárna LX600e používá jeden inkoustový zásobník s velkou kapacitou CMY. Uživatelé budou mít po ruce pouze jednu inkoustovou kazetu místo dvou nebo čtyř. Přehled inkoustu je zjednodušený a inkoustové výměny jsou rychlé a snadné. Procesní černá je tmavá a svěží. Nejlepší ze všeho je, že při tisku stejného množství textu nebo grafiky nepoužívá procesně míchaná černá více inkoustu než samostatná nádrž na černý inkoust.

Pro vestavěné řezání kontur zvolte model LX610e Pro.

LX610e Pro nabízí stejné funkce kvality jako LX600e, ale má vestavěný digitální řezač na obrysy. Můžete tisknout a řezat vlastní štítky libovolného tvaru nebo velikosti - vše v jednom jednoduchém bezobslužném procesu.



DTM Print GmbH
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Německo
+49 611 927770
sales@dtm-print.eu
dtm-print.eu

