

Specyfikacja

Maks. wejściowa średnica rolki:	200 mm (7,87")
Szerokość etykiety:	100 mm (3,93") - 140 mm (5,51")
Maksymalna szerokość cięcia:	122 mm (4,80")
Długość etykiety:	10 mm (0,39") - 350 mm (13,77")
Minimalna szerokość cięcia:	19 mm (0,75")
Liczba ostrzy rozcinających:	Maksymalnie 6
Średnica gilzy:	76 mm (3")
Maksymalna grubość etykiety:	0,23 mm (0,05 mil)
Maksymalna szybkość wycinania:	600 mm/s (24 cal/s) w każdym kierunku
Sterowanie:	Zintegrowany 11,6" ekran dotykowy PC
Zasilanie:	100 V-240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy:	Tryb czuwania 29 W, tryb pracy 60 W (maksymalnie 100 W)
Certyfikaty:	UL, UL-C, CE, FCC Class A
Wymiary (szer. x wys. x gł.) i waga:	LF140e: 116 cm x 68 cm x 78 cm 105 kg Stół roboczy: 124 cm x 79 cm x 88 cm 49 kg Wymiary palety do wysyłki: 137 cm x 93 cm x 101 cm Waga całkowita: 210 kg
Gwarancja:	3 lata (1 rok na części)

Specyfikacja plotera

Liniowa prędkość cięcia:	Zależna od złożoności wycinanego kształtu
Programowalna siła nacisku noża:	4,41 N (450 gf) regulacja w 38 krokach
Dokładność wycinania:	+/- 0,3 mm (0,012")
Napęd plotera:	Serwo cyfrowe
Funkcja cięcia testowego:	Tak
Rejestracja czarnego znacznika:	Kamera rozpoznająca czarny znacznik o rozmiarze 2 mm2 lub 4 mm2
Wyświetlacz:	Graficzny LCD z podświetleniem (240 pkt x 128 pkt)
Możliwość cięcia:	Etykiety nadrukowane i nienadrukowane
Interfejs danych:	RS-232C / USB 2.0 (pełna szybkość)
Procesor CPU:	32-bit CPU
Oprogramowanie:	DTM Print LF140e Label Finishing Software
Certyfikaty:	UL, UL-C, CE, FCC Class A
Producent:	Graphtec



DTM LF140e Cyfrowy finiszerek etykiet

Urządzenie do wykańczania krótkich i średnich serii etykiet na żądanie

Wszystkie zalety LF140e

- ▶ Otwarta konstrukcja – łatwe zakładanie mediów
- ▶ Ultradźwiękowa kontrola naprężenia nośnika – żadne ruchome części czujnika nie ulegną awarii
- ▶ Kamera do śledzenia znacznika – większa dokładność i szybkość wycinania
- ▶ Produkcja czystych etykiet – przetworzenie rolki z ciągłymi etykietami na etykiety wstępnie wycięte
- ▶ Rolka dociskowa ażuru - zapobiega nadmuchiowaniu się walca z materiałem odpadowym
- ▶ Pomoc zdalna – wsparcie on-line i aktualizacja oprogramowania dzięki połączeniu z internetem
- ▶ Stalowy stół roboczy – umożliwia precyzyjne wypoziomowanie urządzenia
- ▶ Wyprodukowano w Europie z solidną 3-letnią gwarancją (1 rok na części podlegające zużyciu)



Aby otrzymać bezpłatne próbki etykiet, wyślij wiadomość e-mail na adres: sales@dtm-print.eu

Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć wideo z DTM LF140e lub odwiedź nasz kanał YouTube: www.youtube.com/c/dtmprint


DTM Print GmbH
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Niemcy
+49 611 927770
sales@dtm-print.eu
dtm-print.eu



DTM LF140e to kompaktowy, gotowy do użycia system do szybkiego wykańczania i obróbki etykiet, który sprawia, że proces przetwarzania ciągłych rolek etykiet jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Odwijanie, laminowanie, wycinanie cyfrowe, usuwanie ściniek, cięcie wzdłużne i przewijanie - wszystko to połączone w jednym urządzeniu, którego ustawienie i uruchomienie zajmuje tylko kilka minut.

W przeciwieństwie do innych systemów, LF140e jest wyposażony w najnowszą technologię, od wykrywania ultradźwiękowego po wykrywanie czarnych znaczników przez kamerę oraz duży, dotykowy panel o przekątnej 11,6". Dzięki temu zbędna jest klawiatura i mysz. Wyprodukowany w Europie i objęty 3-letnią gwarancją LF140e będzie służył Twoim potrzebom przez wiele lat.





Nawijarka ażuru


Rolka dociskowa zmniejsza „pęcznienie” rolki.

Usuwanie ścinek



Ekran dotykowy o przekątnej 11,6"

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 z portami komunikacyjnymi: 6 x USB 2.0/3.1, RJ-45 1 GB Ethernet oraz WLAN



Wycinanie cyfrowe

Maksymalna prędkość cięcia 600 mm/s oraz siła nacisku noża do 450 gf.



Laminowanie

Opcjonalne laminowanie folią chroniącą etykietę przed trudnymi warunkami środowiskowymi lub folią z określoną strukturą powierzchni jako dodatkowe wykończenie.



Cięcie wzdłużne

Możliwość użycia do 6 ostrzy tnących wstęgę na gotowe rolki


Nawijanie



Reflektor LED

Ultradźwiękowa kontrola naprężenia

Mierzy zewnętrzną średnicę rolek i reguluje naprężenie wstęgi.



Wł/Wył

Wskaźnik Stop/Go

Ręczna kontrola napięcia

Podawanie rolkowe

Nośniki z zadrukowanymi etykietami wymagają nadrukowanego czarnego znacznika (2 mm x 2 mm lub 4 mm x 4 mm), niezadrukowane rolki można ciąć w sposób ciągły.



Stół roboczy z litej stali na kółkach

Spawana rama 45 mm x 45 mm x 1,5 mm malowana proszkowo.

Stabilny blat

oraz dolna półka wykonane z 15 mm wielowarstwowego panelu drewnianego.

