



## Aplicadores de etiquetas da série AP

Os aplicadores de etiquetas da série AP da Primera constituem a solução de etiquetagem semi-automática perfeita para recipientes cilíndricos, bem como muitos outros recipientes cônicos, incluindo garrafas, latas, frascos e tubos.

Configuração e operação é rápida e fácil. Apenas:

1. Ajuste as guias
2. Coloque o seu produto na máquina
3. Pressione o pedal e o rótulo é aplicado

O mecanismo interno faz com que os rótulos sejam aplicados com firmeza e sem rugas.

Com um aplicador de etiquetas da série AP irá aplicar rótulos mais rapidamente e com mais precisão – ajudando a acelerar a sua produção e vender mais produtos!



## Especificações

<b>Largura do produto:</b>	25,4 mm à 238 mm
<b>Diâmetro do produto:</b>	15 mm à 170 mm
<b>Formato do produto:</b>	Cilindrico e muitos outros cônicos
<b>Diâmetro do rolo de etiquetas:</b>	Até 203 mm
<b>Largura do liner:</b>	25,4 mm à 213 mm
<b>Núcleo (diâmetro interno):</b>	51,8 mm à 76,2 mm
<b>Elétrica:</b>	12 V DC, 5,0 A
<b>Alimentação:</b>	100-240 V AC, 50/60 Hz, 60 watts
<b>Certificações:</b>	UL, UL-C, CE, FCC Class A
<b>Peso:</b>	7,26 kg
<b>Dimensões:</b>	340 mm (L) x 226 mm (A) x 328 mm (P)
<b>Espaço entre as etiquetas:</b>	Recomendado: 3,175 mm – 6,35 mm
<b>Tipo de etiqueta:</b>	Etiquetas pré-cortada. Podem ser utilizadas etiquetas brancas
<b>Espessura do revestimento:</b>	2 mil – 10 mil (a suavidade vai afectar a alimentação – um revestimento demasiado suave ou fino pode deslizar nos cilindros.
<b>Etiqueta + Espessura do revestimento:</b>	5 mil – 15 mil *
<b>Direcção:</b>	Para fora
<b>Fabricante:</b>	Primera Technology, Inc.

\* Nota importante: Elasticidade/Flexibilidade/ Rigidez da etiqueta são também factores a considerar. Se a etiqueta é demasiado flexível, não interessa a sua espessura, pode causar enrugamentos ou pode não sair. Polipropileno, Polyester e etiquetas de vinil têm tendência a ser mais flexíveis do que etiquetas de papel. Se considera a sua etiqueta muito flexível, recomendamos que efectue um teste no aplicador antes de tomar qualquer decisão de compra do aplicador ou etiquetas.

## Aplique rótulos de maneira rápida e precisa

Com um aplicador de etiquetas da série AP vai ser capaz de aplicar rótulos em velocidades até 1200 por hora. Os rótulos são perfeitamente aplicados sem rugas, dando um aspecto altamente profissional aos seus produtos acabados.

Os aplicadores de etiquetas da série AP são o acessório ideal para as impressoras de etiquetas da série LX ou CX da Primera. Estes também podem aplicar etiquetas adesivas em rolos produzidos por outras impressoras flexográficas, offset e digitais.

## Dois modelos disponíveis



O AP360e é o modelo básico. Aplica uma etiqueta de cada vez, de maneira rápida e eficiente.



O AP362e é o modelo avançado. Pode aplicar uma ou duas etiquetas diferentes em um único recipiente. Um contador LED embutido, com memória para até nove ajustes acompanha o equipamento.

## Características

- Configuração rápida e fácil operação
- Aplica rótulos com precisão, seja na parte frontal (AP360e) ou frente e verso (AP362e), com espaçamento variável
- Rápido – os rótulos são aplicados na velocidade de 135 mm (5,3 polegadas) por segundo – até 1200 produtos por hora
- Tamanho compacto – enquadra-se na maioria das mesas e balcões
- Profissionalmente concebidos – um dos únicos aplicadores de rótulos semi-automático com certificações de segurança e emissões UL, CSA e FCC
- Resistência industrial – construída com chapas de metal e aço para longa vida

DTM Print GmbH  
Mainzer Strasse 131  
65187 Wiesbaden  
Alemanha  
+49 611 92777-0  
sales@dtm-print.eu  
dtm-print.eu

